

## Línea Calentadores Comerciales

### Especificaciones técnicas

Modelo	CE-G2-52-CX depósito	CE-G2-80-CX depósito	CE-G2-120-CX depósito
Capacidad (L)	197	302	454
Dimensiones exteriores	(cm)	(cm)	(cm)
Diámetro exterior	63	72	77
Entrada de agua fría	16	16	16
Altura a la caja de control	128	124	127
Altura válvula de alivio	112	123	149
Altura del calentador	132	144	172
Salida de agua caliente	137	150	178
Profundidad del panel de acceso al control central	12	12	12
Conexiones	(mm) (pulg)	(mm) (pulg)	(mm) (pulg)
Conexión del agua	38,1 1 ½	38,1 1 ½	38,1 1 ½
Peso con empaque (aprox. kg)	123	166	219

Carga total de corriente en amperes y cantidad de resistencias de acuerdo a potencia\*

Potencia (kW)	240 V		480 V	
6	14	3	N/A	3
9	22	3	11	3
12	29	3	14	3
15	36	3	18	3
18	43	3	22	3
24	58	6	29	6
30	72	6	36	6
36	87	6	43	6
45	108	9	54	9
54	130	9	65	9

Capacidad continua de agua en L/h con diferentes incrementos de temperatura

Potencia (kW)	Incremento de temperatura								
	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	60°C
6	970	485	323	242	194	162	139	121	81
9	1455	727	485	364	291	242	208	182	121
12	1940	970	647	485	388	323	277	242	162
15	2425	1212	808	606	485	404	346	303	202
18	2910	1455	970	727	582	485	416	364	242
24	3879	1940	1293	970	776	647	554	485	323
30	4849	2425	1616	1212	970	808	693	606	404
36	5819	2910	1940	1455	1164	970	831	727	485
45	7274	3637	2425	1818	1455	1212	1039	909	606
54	8729	4364	2910	2182	1746	1455	1247	1091	727



### PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

Los calentadores comerciales Calorex están certificados a una presión de prueba de 21.10 kg/cm<sup>2</sup> y para una presión máxima de trabajo de 10.554 kg/cm<sup>2</sup>. El 100% de los tanques son probados hidrostáticamente y cumplen normas nacionales e internacionales.

\* Calentadores con corriente de 48 ó más amperes requieren fusibles instalados de fábrica.

COMERCIAL ELÉCTRICO

Calo Rex<sup>MEX.</sup>

Un buen baño te cambia el día®

Línea Calentadores Comerciales

## Calentadores Comerciales Eléctricos

Solución a las restricciones de gas y seguridad en tu negocio.



**Válvula de alivio de presión y temperatura** acorde a cada potencia que protege el sistema hidráulico.



**Termostato automático ajustable:** de 26° a 60°C y de 60° a 80°C.



Ideal para espacios **con restricciones de espacio y uso de gas.**



Instalación en serie de acuerdo a cada necesidad, mantenimiento, **fácil y de bajo costo.** Incluye brida para una limpieza profunda.

CE-G2-52-CX

**3** AÑOS DE GARANTÍA\*

\* 3 años en tanque sólo aplica para la República Mexicana, 1 año para otros países y 1 año en el resto de las partes.

COMERCIAL ELÉCTRICO